



## Custodie per chiavi



CAPITOLO 9

CATALOGO

GENERALE

**OEC**<sup>®</sup>

## Accessori Serie PC1 CUSTODIA per CHIAVI



Codice Articolo: Vedi Tabella

| Varianti | Codice   | Descrizione             |
|----------|----------|-------------------------|
|          | C286711K | Con serratura Nazionale |
|          | C2867110 | Con serratura OEC       |

### Caratteristiche tecniche:

- Poliammide caricato al 30% con fibra di vetro, autoestinguento, colore Nero RAL 8022.
- Riferimento a Specifica Tecnica Enel: Tabella DS 932 (Nazionale) matr. 286711.

### Caratteristiche del manufatto:

- La custodia è adatta per essere installata a muro o su pannellature in genere, per il contenimento di chiavi (Enel o Utente) per l'apertura di sportelli, porte per cabine MT/BT, ecc. sprovvisti di serrature unificate o normalizzate.
- La custodia è di forma cilindrica con dimensioni d'ingombro: 126 mm per diametro 32 mm.

- Canotto, elemento estraibile per fissaggio cilindro, rondella filettata e guarnizione in poliammide, cilindro cifrato per chiave in ottone ed anello portachiavi in acciaio inox.
- Sul fronte della custodia è presente l'indicazione C (chiuso), A (aperto) con una freccia che indica il senso di rotazione.
- La chiave della serratura è di tipo a spillo con cifratura Nazionale ed è asportabile solo con nella posizione C (chiuso).
- All'interno è presente un'anello portachiavi.

## Accessori Serie PC2 CUSTODIA per CHIAVI



Codice Articolo: 19000544

### Caratteristiche tecniche:

- Poliammide caricata al 30% con fibra di vetro, autoestinguento, colore Rosso RAL 3000.
- Riferimento a Specifica Tecnica Enel: Tabella 2257 E (Toscana) per la costruzione.

### Caratteristiche del manufatto:

- La custodia è adatta per essere installata a muro o su pannellature in genere e per il contenimento di chiavi (Enel o Utente) per l'apertura di sportelli, porte per cabine MT/BT, ecc. sprovvisti di serrature unificate o normalizzate.

- La custodia è di forma cilindrica con dimensioni d'ingombro: 126 mm per diametro 32 mm.
- Tutti i componenti sono in poliammide e l'anello porta chiavi in acciaio.
- Sul fronte della custodia è presente l'indicazione C (chiuso), A (aperto) con una freccia che indica il senso di rotazione.
- La chiave della serratura è a triangolo tipo Enel Lombardia ed è asportabile solo nella posizione C (chiuso).
- All'interno è presente un'anello portachiavi.

## Accessori Serie PC3/1-2 CONTENITORI per CHIAVI

Codice Articolo: Vedi Tabella

| Dimensioni          | Base (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) |
|---------------------|-----------|--------------|-----------------|
| Dimensioni ingombro | 100       | 170          | 60              |
| Dimensioni interne  | 88        | 138          | 43              |

| Varianti | Codice   | Descrizione   | Tab. ENEL |
|----------|----------|---|-----------|
|          | SC38750M | Logo Enel con serratura triangolare tipo Enel Lombardia                               | -         |
|          | SC38750T | Logo Enel con serratura a chiave a spillo tipo Enel Piemonte, Valle D'Aosta e Liguria | 225761    |
|          | SC38751V | Logo Enel con serratura a chiave a spillo tipo Enel Veneto                            | -         |
|          | SC38752V | Logo Enel con serratura a chiave a spillo tipo Enel Friuli                            | -         |
|          | SC38753V | Logo Enel con serratura a chiave a spillo tipo Enel Trentino                          | -         |
|          | SC38750L | Logo Enel con serratura a chiave a spillo tipo Enel Lazio                             | -         |
|          | SC3870EC | Logo neutro con chiave a spillo cifratura OEC   | -         |

### Caratteristiche tecniche:

- Grado di protezione: IP 43 secondo CEI EN 60529 - IK10 secondo CEI EN 62262.
- SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.
- Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974, >80 punti.
- Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112: PTI 500.
- Riferimento a Specifica Tecnica Enel: Tabella 22.57.61 (Piemonte).

### Caratteristiche del manufatto:

- Il contenitore è adatto per essere fissato a muro tramite i fori situati all'interno, o incassato.
- Il contenitore viene generalmente utilizzato per la custodia di chiavi con cifratura differenziata e può essere aperto da chiavi con cifratura Enel o OEC.
- A richiesta è possibile avere tutte le versioni con logo neutro e con cifrature di altro genere.



Accessori  
Serie PC4

ARMADIETTO per CABINE SECONDARIE

Codice Articolo: SV22680K

| Dimensioni          | Base (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) |
|---------------------|-----------|--------------|-----------------|
| Dimensioni ingombro | 200       | 260          | 120             |
| Dimensioni interne  | 190       | 255          | 110             |

**Caratteristiche tecniche:**

- Policarbonato BS colore Grigio RAL 7001.
- Riferimento a Specifica Tecnica Enel: Tabella 2268 B Triveneto.

**Caratteristiche del manufatto:**

- Armadietto per cabine secondarie di vario utilizzo.
- Sportello incernierato con chiusura ad incastro.
- L'armadietto è predisposto per il fissaggio a muro tramite 4 fori posizionati sul fondo.