



Tolleranza di lavorazione sono conformi alla norma UNI EN 40-2

I pali sono realizzati utilizzando tubi in acciaio S235JR (FE360B) con caratteristiche meccaniche conformi alla norma UNI EN10025.

A richiesta possono essere realizzati con lamiera S355JR (FE510B)

La protezione superficiale, interna ed esterna, è assicurata mediante un processo di zincatura a caldo, effettuato per immersione in bagno di zinco fuso, previo decapaggio teso ad eliminare ogni scoria ed impurità.

Il processo di zincatura è realizzato in conformità alla norma UNI EN ISO 1461 o, a richiesta, secondo la norma CEI 7-6 fascicolo n.239.

Per l'inserimento all'interno del contesto urbano o per esigenza di rafforzare la protezione contro l'azione degli agenti atmosferici, il palo può essere sottoposto ad un ciclo di verniciatura

I pali sono progettati per la configurazione testa-palo.

Per esigenze illuminotecniche diversificate possono essere equipaggiati con sbracci e traverse.

Per la verifica d'idoneità dei pali, in conformità alla norma UNI EN 40/5, nelle diverse configurazioni consultare le "Tabelle di Portata".

RDI 7800/4DI	7000	800	4	89x152	96	3,1	145	46x186	600	1000x1000	300x800	
RDI 7800/4FK	7000	800	4	114x193	130	4,0	235	46x186	600	1250x1000	400x800	
RDI 7800/5FL	7000	800	5	114x219	169	4,3	350	46x186	600	1400x1100	400x800	
RDI 8800/4DI	8000	800	4	89x152	103	3,5	110	46x186	600	1000x1000	300x800	
RDI 8800/4DJ	8000	800	4	89x168	111	3,7	110	46x186	600	1100x1000	300x800	
RDI 8800/4FK	8000	800	4	114x193	146	4,4	210	46x186	600	1250x1000	400x800	
RDI 8800/5FL	8000	800	5	114x219	186	5,1	290	46x186	600	1400x1100	400x800	
RDI 9800/4DI	9000	800	4	89x152	116	3,8	90	46x186	600	1000x1000	300x800	
RDI 9800/4DJ	9000	800	4	89x168	125	4,3	140	46x186	600	1100x1000	300x800	
RDI 9800/5FL	9000	800	4	114x219	200	5,5	250	46x186	600	1400x1100	400x800	
RDI 10800/4DJ	10000	800	4	89x168	136	4,6	110	46x186	600	1150x1000	300x800	
RDI 10800/4FK	10000	800	4	114x193	179	5,3	140	46x186	600	1250x1000	400x800	
RDI 10800/5FL	10000	800	5	114x219	213	5,9	195	46x186	600	1400x1100	400x800	
RDI 11800/4DJ	11000	800	4	89x168	141	5,1	110	46x186	600	1150x1000	300x800	
RDI 11800/4FK	11000	800	5	114x193	188	5,8	140	46x186	600	1250x1000	400x800	
RDI 11800/5FL	11000	800	5	114x219	233	6,5	195	46x186	600	1400x1100	400x800	
RDI 12800/4DJ	12000	800	4	89x168	166	5,5	100	46x186	600	1150x1000	300x800	
RDI 12800/4FK	12000	800	4	114x193	205	6,3	130	46x186	600	1250x1000	400x800	
RDI 12800/5FL	12000	800	5	114x219	252	7,0	170	46x186	600	1400x1100	400x800	